

12AB LEMO INTENSITEETTI VIRTAMODUULI

2-Kanavainen, akkutoiminen, mikrofonin virtalähde.

| | |
|------------------------|----------------------|
| MSP_VIRTUEMA | GRAS |
| RT_MANUFACTURER | |
| MSP_VIRTUEMA | 12AB |
| RT_SKU: | |
| Polarisointi: | 0V / prepol. 200V |
| Tyyppi: | LEMO |
| Mittauskanavat: | 2 |

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- 2 kanavaa 12-pinnin LEMO 1B liitimillä
- 2 BNC ulostuloa ja 9-pinnin D-sub pistoke
- Esivahvistimen virtalähde 28 V tai 120 V
- Polarisaatiojännite 0 V tai 200 V
- Taajuusvaste 0 Hz – 200 kHz
- Akkutoiminen

2-Kanavainen, akkutoiminen, mikrofonin virtalähde äänen intensiteettiantureiden 50AI versioiden B, C ja D kanssa käytettäväksi.

Siinä on 12-pinnin LEMO 1B sisääntuloliitin intensiteettiantureiden suoraa liittämistä varten ja kaksi BNC ulostulopistoketta mikrofonisignaalia varten. Siinä on myös 9-pinnin D-sub pistoke tietokoneen RS-232 porttiin liittämistämiseksi, äänenintensiteettianturin tyyppi 50AI kauko-ohjauksen ohjelmiston säätöä varten.

Akun merkkivalo akun tilan valvomista varten, sekä sisääntulopistoke ulkoista virtalähdettä varten.

12 näitä virtamoduuleita voidaan asentaa G.R.A.S. AK0040 standardi 19" telineeseen.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Tekniset tiedot](http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AB.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/12AB.pdf>)

