

40AO PAINEMIKROFONI

Korkean tarkkuuden mikrofoni 3.15 Hz – 20 kHz taajuusalueella.

| | |
|--|--------------|
| MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER | GRAS |
| MSP_VIRTUEMA RT_SKU: | 40AO |
| Herkkyys: | 12.5 mV/Pa |
| Polarisointi: | 0V / prepol. |
| Halkaisija: | 1/2" |

Korkean tarkkuuden mikrofoni 3.15 Hz – 20 kHz taajuusalueella. Ei vaadi ulkoista polarisaatiojännitettä. Mikrofonin koko ja matala herkkyys tekevät siitä erittäin kestävä ja vakaan, pystyy mittaamaan äänenpainetasoja 160 dB asti.

Ominaisuudet:

- Korkea tarkkuus
- Soveltuu laboratoriotyöhön
- Matala herkkyys

40AO vaatii standardoidun 1/2" tai 1/4" CCP esivahvistimen ja syöttömoduulin BNC, SMB tai Microdot liittimellä.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AO.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/40AO.pdf>)

