

47AD 1/2" CCP UPPOASENNETTAVA MIKROFONISETTI - KORKEA HERKKYYS

Korkean herkkyyden uppoasennusmikrofoni.

| | |
|-------------------------|------------------|
| MSP_VIRTUEMA | GRAS |
| RT_MANUFACTURER | |
| MSP_VIRTUEMA | 47AD |
| RT_SKU: | |
| Herkkyy: | 50 mV/Pa |
| Halkaisija: | 1/2" |
| Tyyppi: | Uppoasennettava |
| Taajuusalue: | 3.15 Hz - 10 kHz |
| Dynaaminen alue: | 18 dB - 138 dB |

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia

- Uppoasennettava mikrofoni mahtuu ahtaisiin tiloihin
- Pienikokoinen, vain 8 mm korkea mikrofoniin kaiutinkalvoon mitattuna
- Korkea herkkyy

Tämä matala mikrofoni sopii uppoasennettavaksi ja levyn päältä suoritettaviin maanpintamittauksiin, sekä muihin sovelluksiin mitkä vaativat pientä kokoa. Mikrofoni on esipolarisoitu painemikrofoni, jonka dynaaminen alue on 18 – 138 dB ja taajuusalue 3.15 Hz – 10 kHz. Sisäänrakennettu CCP esivahvistin on hiljainen ja sisältää TEDS virtapiirin automaattista muuntajan tunnistusta varren. Mikrofonisetin mukana tulee integroitu 1.5 m kaapeli Microdot liitännällä ja BNC adapterilla.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/47AD.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/47AD.pdf>)

