

67TS-1-CL TURBULENSSI SUOJAKITTI UPPOASENNETULLA MIKROFONILLA

Suojakitti aeroakustisiin mittauksiin.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	67TS-1-CL
Tyyppi:	Uppoasennettava
Taajuusalue:	500 Hz - 10 kHz
Dynaaminen alue:	44 dB - 166 dB

67TS-1-CL turbulenssin suoja sarja on suunniteltu aeroakustisiin mittauksiin tuulitunneleissa. Suojakitti vaimentaa turbulenssin hydrodynaamista melua jopa 25 dB, riippuen tuulen nopeudesta. Tämä mahdollista mittauksille oleellisten akustisten signaalien havaitsemisen ja diagnosoimisen paljon luotettavammalla tarkkuudella kuin ilman pyörresuojaa.

Suojakitin mukana tulee 47BX-CL uppoasennettava 1/4" CCP painemikrofonisetti. Mikrofonisettiin kuuluu integroitu kaapeli Microdot liitännällä ja BNC adapterilla, tuotetta tilatessa ilmoita tarvittavan kaapelin pituus senttimetreinä.

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

- 1/4" CCP tasoon asennettava mikrofoni
- Mikrofonille määritettävä kaapelin mitta Microdot liittimellä
- BNC adapteri Microdot kaapeliin. (Myös pituus määritettävä erikseen.)
- Turbulenssin suojausosat
- Kiinnitysosat
- USB muistitikku, jossa kalibrointitodistus, cad-piirrustukset jne.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/67TS-1-CL.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/67TS-1-CL.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ