

KIIHTYVYYSANTURI KS963.100

Läpireijällä kiinnitettävä matala 3-akselinen kiihtyvyyssanturi.

MSP_VIRTUEMA	MMF
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	KS963.100/01
RT_SKU:	
Tyyppi:	3-akselinen Miniatyyri
Taajuusalue:	0.15-10000 Hz

Kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi KS963.100, herkkyys 100 mV/g

Kiihtyvyyssanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittaussaksien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 10 mV/g.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

Ominaisuuksia:

IEPE-tyyppinen
Herkkyys 10 mV/g
Mittausalue 60 g
Taajuusalue (± 3 dB) 0.15-10000 Hz
Liitin 1/4-28 UNF urosliitin
Asennusreijät M3 x/y suunnassa M2.5
Paino 11 g

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Anturi sisältää asennus-sarjan: kiinnitysmagneetti 308, eristetty asennuslevy 329, kiinnitysliima 038, M2.5*10 kuusiokoloruuvi, kaapeli 091-CMR-B711-3, BNC adapteri 034, manuaali ja datalehti .

Anturi tilattavissa myös ilman kaapelia.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-3.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-3.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ