

MX2033 3-WIRE DRIVER

Dynaamisella jänniteulostulolla (mV/mm tai mV/mil)

MSP_VIRTUEMA Metrix
RT_MANUFACTURER
MSP_VIRTUEMA MX2033
RT_SKU:

Metrixin pyörrevirta driver joka täyttää API 670 standardin mukaiset pyörrevirtamittaukset. Laite on digitaalisesti säädettävissä ja kalibroitavissa. Driveriin saa helposti asetettua asetukset kentällä. Sisäänrakennettuja mittausrvoja eri materiaaleille on yli kaksikymmentä. Driver toimii usean eri valmistajan mittausantureilla.



MX2033 3-Wire Probe Driver

Dynamic Voltage Output (mV/ μ m or mV/mil)
MX2033 signal output is compatible with industry-standard continuous vibration monitoring systems (including the SETPOINT⁵ Machinery Protection System) and is the format specified in API Standard 670. It uses -24Vdc excitation and provides the output signal in mV/ μ m, typically 7.87 mV/ μ m (200mV/mil).

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/MX2033.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/MX2033.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](http://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



<https://www.youtube.com/watch?v=WUi49HBNpA0>



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ