

TREA331, COMPACT LOW COST TRIAXIAL ACCELOMETER, 100 MV/G, SIDE EXIT

TREA330, kompakti edullinen 3-akselinen kiihtyvyysanturi, 100 mV/g, liitin sivulla

MSP_VIRTUEMA	CTC
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	TREA331
RT_SKU:	
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0 5-10000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Condition Monitoring

Saatavissa vain 1 kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä
- M6 kiinnitysruuvi

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0,5-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin Connector
- Max Temp: 250°F (121°C)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/trea331_datasheet.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/trea331_datasheet.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ