

# DD100170 - 8 MM PRO PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA OUTPUT

DD100170 - 8mm PRO-sarjan pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20mA ulostulo

<b>Valmistaja:</b>	CTC
<b>Tuotenumero:</b>	DD100170
<b>Sovellukset:</b>	Liukulaakerin kunnonvalvonta
<b>Halkaisija:</b>	8 mm
<b>Tyyppi:</b>	4-20 mA
<b>Herkkyys:</b>	-7.87 V/mm

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

## STANDARD DRIVERS

### ORDERING INFORMATION

**DD1**



Calibrated Material	Probe Type	Output Option	System Length	Mounting Type	Regulatory Approval
<b>00</b> = 4140 Steel <b>08</b> = 1045 Steel <b>10</b> = 17-4 Stainless Steel <b>11</b> = 420 Stainless Steel <b>12</b> = 304 Stainless Steel <b>13</b> = 316 Stainless Steel <b>20</b> = 360 Brass Alloy <b>30</b> = AL7075-T	<b>1</b> = 8 mm <b>7</b> = 11 mm <b>8</b> = 25 mm <b>9</b> = 5 mm FFv	<b>70</b> = 4-20 mA <b>80</b> = Voltage	<b>5</b> = 5.0 meter <b>7</b> = 7.0 meter (FFv only) <b>9</b> = 9.0 meter (non-FFv)	<b>0</b> = Panel <b>1</b> = DIN	<b>00</b> = CE Certified <b>05</b> = CSA, ATEX, IECEx, CE Approvals
<b>Example Part Number: DD100170-91-00</b> 4140 Steel, 8 mm probe, 4-20 mA output, 9.0 meter (non-FFv), DIN mount, CE Certified					

## Tekniset tiedot

- Temperature Range: -31 to 185°F (-35 to 85°C)
- Linear Range: 10 to 90 mils (.25 - 2.30 mm)
- Nominal Voltage Output: -200 mV/mil (-7.87 V/mm)

- Input Voltage: -17.5 VDC to -30 VDC
- Aluminum enclosure
- Miniature 12-32 threaded connector
- 4 Position screw terminals & BNC

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro\\_line\\_proximity\\_drivers.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pro_line_proximity_drivers.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

