

# ISKUMITTARI/KALIBRAATTORI 6850-001

Iskulähettimen (Impact Transmitter) nopeaan tarkistukseen tai säätöön.

**Valmistaja:** Metrix

**Tuotenumero:** 6850-001

**1955,00 €**

Hinta (ALV 0%)

2453,53 € (sis. ALV 24%)

Mittari on suunniteltu iskulähettimen (Impact Transmitter) nopeaan tarkistukseen tai säätöön. Lähetin voidaan tarkistaa sen ollessa asennettuna kohteeseen tai irrallaan.

Yhdistä mittarin kaapeli lähettimeen, kytke laitteeseen virta, valitse pulssiaika-, 4-20 mA- tai huipuntunnistusmoodi. Pulssiaikamoodissa nähdään liipaisukynnys (mV) ja näytteenottoaika (s), jotka tarvittaessa voidaan säätää kohdalleen. 4-20 mA:n -moodissa nähdään lähettimen ulostulon arvo, huipuntunnistusmoodin samanaikaisesti näyttäessä lähettimen mittaaman tärinän huippuarvotasoa millivolteina.

## Ominaisuuksia:

- Näyttää iskun amplitudin huippuarvon
- Näyttää iskun liipaisutason ja pulssiajan
- Näyttää 4-20 mA:n ulostulon
- BNC-liitin aaltomuodon tarkasteluun
- Iskulähettimen virtasyöttö
- Valittavissa pulssiaika, 4-20 mA tai huipuntunnistusmoodi
- Paristokäyttöinen
- Digitaalinen näyttö

## Hyötyjä

- Yksi mittalaite tarkistukseen ja asetusten tekoon
- Ei tarvita erillistä oskilloskooppia ja volttimittaria
- Yksinkertainen käyttö

## Teknisiä ominaisuuksia

- Toiminnot: asetus, käyttö tai mittaus
- Mittausalueet:
  - Liipaisukynnys: 50-1200 mV
  - Pulssiaika: 0.8-4.2 s
  - Huipuntunnistus: 0-2100 mV
  - Virtasilmukka: 4-20 mA
  - Mittaustarkkuus:  $\pm 5\%$  täydestä näyttämästä

- Näyttö: Digitaalinen, 16 merkkiä kahdella rivillä
- Kotelo: polykarbonaatti, korkea iskunkestävyys

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6850-001.PDF), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/6850-001.PDF> )
2. [Manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6850-001_2.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/6850-001\\_2.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6850-001_2.pdf))