

KIIHTYVYYSANTURI KS943L, 14 MV/G

Kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	KS943L
Herkkyys:	14 mV/g
Tyyppi:	3-akselinen
Taajuusalue:	0.3 - 19000 Hz
Mittausalue:	±240 g

1700,00 €

Hinta (ALV 0%)

2133,50 € (sis. ALV 24%)

Kiihtyvyyssanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen. Matalan tehonkulutuksen takia, anturi soveltuu erityisesti telemetria- ja muihin paristokäyttöisiin laitteisiin.

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen, matala tehonkulutus
- Herkkyys: 14 mV/g
- Mittausalue ±240 g
- Lineaarinen taajuusalue: (+/-3dB) 0.3-19000 Hz
- Paino: 16 gr, ilman kaapelia
- Liitin: Binder 707, radiaali
- Halkaisija: 22.5 mm
- Korkeus: 11.2 mm

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf>)

Lisäkuvat ja videot



