


LP812-XXX-5XC - INTRINSICALLY SAFE LOOP POWER SENSOR, VELOCITY, 4-20 MA, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE LOW CAPACITANCE

LP812-XXX-5XC - Intrinsically Safe Loop Power nopeusanturi, 4-20 mA, liitin/kaapeli päällä, alhainen kapsitanssi

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	LP812-XXX-5XC
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Tyyppi:	4-20 mA

Saatavissa 2 eri kokoonpanoa:

- 1/4 inch NPT Mount LP812-XXX-51C
- 1/2 inch NPT Mount LP812-XXX-52C



Tekniset tiedot

- Output: 4-20 mA
- Power Requirements (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 176°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: Flying Leads

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp812-5xc_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp812-5xc_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

