

METRIX 5516C SIGNAALINMUUNNIN

Olemassaoleville pyörrevirta-anturien ohjaimille tuottamaan ohjainten vaatima syöttöteho.

Käyttökohteet

- Puhaltimet
- Kompressorit
- Koneet
- Tuulettimet
- Generaattorit
- Moottorit
- Pumput

Valmistaja: Metrix
Tuotenumero: 5516C

Metrixin 5516C-signaalimuuntimia käytetään olemassaoleville pyörrevirta-anturien ohjaimille tuottamaan ohjainten vaatima syöttöteho sekä 4-20 mA:n signaaliulostulo esimerkiksi PLC- ja DCS-järjestelmille.

Ominaisuuksia:

- Helpoin tapa muuntaa vanhat järjestelmät
- Syöttöjännite Metrix drivereille
- 4 - 20mA ulostulo verrannollinen etäisyyteen

Tekniset tiedot

Tehonsyöttö	18 - 30 V
Tehonsyöttö anturille	-24 V
Sisääntulosignaali	-8 mV/um
Testiulostulo	-8 mV/um
4-20mA ulostulo	Suhteellinen etäisyyteen
Virheilmoitus	Virta ulostulo tippuu alle 3.6 mA, LED indikointi
Maksimi kuorma	600 Ohm
Maksimi syöttövirta	40 mA
Eristys	500V, piirilevystä koteloon
Käyttölämpötila	-51°C ... +100°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C.pdf>)

2. [Manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C_M.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/5516C_M.pdf)

