

# METRIX NOPEUSLÄHETIN 162VTS

Yleiskäyttöinen nopeuslähetin.

## Käyttökohteet

- Puhaltimet
- Keskipakolingot
- Kompessorit
- Moottorit
- Tuulettimet
- Generaattorit
- Pumput
- Höyryturbiinit
- Turboahdit

**Valmistaja:** Metrix

**Tuotenumero:** 162VTS

Metrix 162VTS yleiskäyttöinen nopeuslähetin soveltuu hyvin asennettavaksi ahtaisiin mittauskohteisiin.

Lähettimen ulostulo, 4...20 mA, on verrannollinen tärinän nopeuteen ja on yhdistettävissä PLC-, DCS-järjestelmiin sekä 4...20 mA mittalaitteisiin.

## Ominaisuuksia:

- Virtasilukkasyöttöinen
- 4...20 mA, verrannollinen nopeuteen
- Virhejohdotusmahdollisuus eliminoidu (IPT)
- Kytettävissä suoraan PLC-, DCS-järjestelmiin, 4...20 mA:n moinitoreihin, jne.
- Sisäänrakennettu rungon jännityssuojaus

## Tekniset tiedot

- Mittausalue: 4...20 mA, verrannollinen nopeuteen
- Taajuusalue: Nopeus 2 ...1500 Hz
- Syöttöjännite: 11...30 VDC
- Lämpötila-alue: -40 ...100 °C
- Asennussuunta: vapaa
- Liitäntä: ruuviliitin (optio: kiinteillä johtimilla)
- Suojaluokitus: NEMA 4X, IP65, IP 67

## Dokumentit

1. [Esite ja valintaopas](http://www.mip.fi/images/docs/fi/162VTS.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/162VTS.pdf>)