

# MX2033 3-WIRE DRIVER

Dynaamisella jänniteulostulolla (mV/mm tai mV/mil)

Valmistaja:	Metrix
Tuotenumero:	MX2033

Metrixin pyörrevirta driver joka täyttää API 670 standardin mukaiset pyörrevirtamittaukset. Laite on digitaalisesti säädettävissä ja kalibroituavissa. Driveriin saa helposti asetettua asetukset kentällä. Sisäänrakennettuja mittauservoja eri materiaaleille on yli kaksikymmentä. Driver toimii usean eri valmistajan mittauseroilla.



## MX2033 3-Wire Probe Driver

### Dynamic Voltage Output (mV/μm or mV/mil)

MX2033 signal output is compatible with industry-standard continuous vibration monitoring systems (including the SETPOINT<sup>5</sup> Machinery Protection System) and is the format specified in API Standard 670. It uses -24Vdc excitation and provides the output signal in mV/μm, typically 7.87 mV/μm (200mV/mil).

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/MX2033.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/MX2033.pdf>)

## Lisäkuvat ja videot





<https://www.youtube.com/watch?v=WUi49HBNpA0>

