

PC-5000 PARTIKKELILASKURI, KOKONAISKITTI

Väliaikaiseen sekä pitkäaikaiseen monitorointiin, seinään asennettavissa.

Käyttökohteet

- Sisäilman hiukkaspitoisuus
- Puhdastilat
- Siivouksen laadunseuranta
- Suodattimien tehon mittaus

| | |
|---------------------|---------------|
| Valmistaja: | GrayWolf |
| Tuotenumero: | PC-GW5000-KIT |
| Mittausalue: | PM 2 5 |

GrayWolfin uusi 6-kanavainen partikkelilaskuri, soveltuu hyvin väliaikaiseen sekä pitkäaikaiseen monitorointiin. PC-5000 mittaa hiukkasia koolta 0.3 – 25 µm ja voi samanaikaisesti näyttää mittaustuloksia kuudelle eri kokoluokalle. Määrät 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 2.5 µm, 5 µm ja 10 µm kokoluokan hiukkasille näkyy vakiona, mutta näytettyjä luokkia voi muuttaa tarpeeseen sopiviksi. Vaihtoehtoina ovat myös PM 2.5, PM 10 sekä TSP (total suspended particles) arvot.

Näiden lisäksi laiteeseen saa optiona anturin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen.

PC-5000 on yhteensopiva GrayWolfin AdvancedSense, DirectSense tai WolfPack mittalaitteiden kanssa. Käyttäjän on mahdollista hyötyä kaikista GrayWolfin laitteiden tarjoamista edistyksellisistä ominaisuuksista. Laitteen mukana tulee GrayWolfin WolfSense ohjelmisto datan siirtoa ja raportointia varten. Vaihtoehtoisesti myös maksullista WolfSense Advanced Report Generator ohjelmistoa voi käyttää automaattisesti luomaan raportteja.

Itsenäisenä mittalaitteena sitä voidaan käyttää kannettavana mittausysteeminä tai sen voi integroida rakennuksen automaatioon RS232- tai RS 485- liitännöillä tai käyttäen langatonta 802.11 b/g yhteyttä.

PC-5000 sisältää erinomaiset virrankäytön asetukset, mikä mahdollistaa laitteen käytön hyvin pitkäaikaiseen monitorointiin. Asetuksilla voidaan määrittää kuinka usein laite suorittaa mittauksen, jonka jälkeen se menee virransäästö tilaan kunnes on aika ottaa seuraava näyte. Akku voi kestää yhdellä latauksella jopa kaksi kuukautta.

Tekniset tiedot

PC-5000 Series



Wall-Mounted Particle/Mass Monitor Plus

| | |
|--|---|
| Size Range | 0.3 to 25µm |
| Size Channels | Factory calibrated at 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 µm Custom binning available |
| Flow rate | 0.1 CFM (2.83 LPM) |
| Concentration Limit | >4,000,000 Particles/m ³ @ 5% coincidence loss |
| Light Source | Long life laser diode |
| Counting Efficiency | 50% @ 0.3 µm; 100% for particles >0.45 µm per JIS |
| Zero Count | <1 counts/minutes (<2 particles/m ³) per ISO 21501-4 & JIS |
| Count Modes | Automatic, manual, keep, cumulative/differential counts or mass concentration |
| Count Alarms | 1 to 9,999,999 counts |
| Carbon Dioxide (Optional) | 0 to 5,000 ppm ±50ppm ±3% rdg. (PC-5005 only) |
| Relative Humidity (Optional) | 15 to 90 %RH ±2%RH |
| Temperature (Optional) | 32 to 122 °F (0 to 50 °C) ±1°F (0.5°C) |
| TVOCs (Optional) | 0 to 50ppm range, <5ppb L.O.D. (PC-5005 only) |
| Display | 4.3" (10.9 cm) WQVGA (480x272) color touch screen |
| Vacuum Source | Internal brushless pump with automatic flow control |
| Filtered Exhaust | Internal HEPA filter |
| Number of Channels | 6 for particulate, plus 2 for optional TRH (PC-5000), plus 2 additional for optional sensors on the PC-5005 |
| Custom Size Channels | Calibration for custom particle size channels available |
| Audible Alarm | Adjustable built-in alarm |
| Recipes | 50 user-configurable recipes |
| Communication Modes | Serial (for interface with AdvancedSense Pro, WP, Tablets and data download to WolfSense® PC), USB for calibration and firmware updates |
| Optional Communication Modes | RS-232 Modbus and Ethernet hardware is standard RS-485 may be substituted for RS-232 (specify with order). Wireless 802.11 b/g (with antenna) is optional. GrayWolf™ cloud-based interface software is optional. |
| Alarm | Alarms on counts for all particle sizes, low battery, sensor failure, environmental sensors and flow |
| Standards | ISO 21501-4 and JIS B9921 |
| Factory Calibration | Recommended annually, NIST traceable (cert optional) |
| External Surface | Stainless steel |
| Dimensions (L x W x H) | 5.21 x 2.31 x 8.25" (13.3 cm x 5.9 cm x 21 cm) incl. barb fittings (8.5" x 24 cm H w/iso-kinetic inlet) |
| Weight | 3.5 lb (1.6 kg) |
| Included Accessories | Quick start guide, operating manual on USB flash drive, isokinetic probe, purge filter, WolfSense® PC data download and basic report generation software, USB cable, power supply (spec. US, UK or Euro plug) |
| Additional Optional Accessories | Calibration hood, printed manual, spare battery, isokinetic probes, WSAHQ Advanced Report Generator |
| Buffer Memory | 45,000 sample records (rotating buffer) including particle count data, environmental data, locations and times. Scrollable on screen or printed. |
| Sample Locations | Up to 1,000 locations 20 characters long (unlimited locations 750 characters long, when interfaced to AdvancedSensePro/WolfPack/Ablet with WolfSense LAP) |
| Sample Time | 1 second to 99 hours |
| Power | 110 to 240 VAC 50/60 Hz universal in-line power supply |
| Operating Conditions | 41° to 104°F (5° to 40°C) / 20% to 90%RH non-condensing |
| Storage Conditions | 32° to 122°F (0° to 50°C) / Up to 98%RH non-condensing |
| Warranty | 2 years limited (1 year on internal pump and optional components) |

Toimitussisältö

Kokonaistoimitus sisältää mittarin lisäksi:

- GrayWolf WolfSense PC data download & analysis ohjelman
- tietojen latauskaapelin PC-AD-SUSBS1M
- isokinetic sampling probe, purge filter assembly,
- USB to PC kaapeli
- 100-240VAC virtalähde

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pc-5000brochure1.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/pc-5000brochure1.pdf>)