

TR104-M12A - DUAL OUTPUT, TEMPERATURE / ACCELERATION, SIDE EXIT M12 CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G, 10 MV/°C

TR104-M12A - Dual Output, lämpötila ja kiihtyvyyys, M12 liitin sivulla, 100 mV/g, 10 mV/°C

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TR104-M12A
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

- Base Mounted PT100 RTD Temperature Sensor
- Temperature and Acceleration in One Sensor
- 4 Pin M12 Connection

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 30-900,000 CPM
- Dynamic Range: $\pm 50\text{g}$, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/tr104-m12a_datasheet.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/tr104-m12a_datasheet.pdf)

Lisäkuvat ja videot

